

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, A4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line


ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*



IR-ADV 527i/617i/717i

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
FINISHER



UNIFLOW ONLINE

- Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



IR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ FINISHER

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ-A1

- Μέγεθος φακέλου COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Βάρος υλικών εκτύπωσης 80 έως 100g/m²
- 75 φύλλα (φάκελοι)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΡΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-D1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 2.650 φύλλα (80g/m²)

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-W2

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΡΤΑΡΙ)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-X2

- Για χρήση με 3 (μοντέλα i) ή 2 (μοντέλα iZ) πρόσθετες Στάνταρ μονάδες κασέτας τροφοδοσίας AG1

*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων IR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Διασύνδεση

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης*

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/LTR)

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3GB RAM

Στάνταρ: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB)

* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.

Δίκτυο

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

Άλλα

Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1 (κεντρικός υπολογιστής), USB 2.0 x 1 (συσκευή)

Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 650 φύλλα

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1

Μέγιστη: 3.300 φύλλα

(με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 φύλλα

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 φύλλα

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i):

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή

*Διατίθεται με επάνω δίσκο

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος

Συρτάρι χαρτιού:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5

Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Συρτάρι χαρτιού:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5

Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 297,0mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²

Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 135g/m²

Διπλή όψη: 60 έως 120g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του κεντρικού αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i):

500 x 598 x 617mm

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

502 x 598 x 814mm

Στάνταρ μοντέλο/Μοντέλο με Finisher: 1.052 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας ανοικτά)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Περ. 37kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 σελ./λεπτό (A4), 113 σελ./λεπτό (A5), 40 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 σελ./λεπτό (A4), 99 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 σελ./λεπτό (A4), 80 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

**1 όψη

600 x 600 έως 1.200 x 1.200 (ισοδύναμη)

717i/717iZ: 58 εκ./λεπτό / 62 εκ./λεπτό

617i/617iZ: 50 εκ./λεπτό / 53 εκ./λεπτό

527i/527iZ: 50 εκ./λεπτό / 53 εκ./λεπτό

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online

Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής*

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη ενγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Μέθοδος σάρωσης

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**

** Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.

** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)

Ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee

Τον Φεβ. 2020

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 σελ./λεπτό (A4), 113 σελ./λεπτό (A5), 40 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 σελ./λεπτό (A4), 99 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 σελ./λεπτό (A4), 80 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

**1 όψη

Περ. 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Έως 9.999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες μίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι μίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή: Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Όθυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

Αυτόματος τροφοδότης ενγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

* Υποστηρίζεται Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδοιάστατα αντικείμενα

Τροφοδότης ενγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψη: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σημείωση:

Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m²

Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m²

Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm

Τροφοδότης ενγράφων-μέγεθος υλικών:

A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm

Αποστολή (300 x 300dpi):

έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη επιλογή χρώματος:

Σάρωση 1 όψη: 95

Σάρωση 2 όψων: 190

Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη:

Σάρωση 1 όψη: 50

Σάρωση 2 όψων: 100

Αντιγραφή (600 x 600dpi, μόνο A&M):

Σάρωση 1 όψη: 95

Σάρωση 2 όψων: 140

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600

Σάρωση για Αποστολή (Προώθηση) έως 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/FAx) (Πρόσκτηση) 600 x 600

Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Τον Φεβ. 2020

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός
Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων
Προαιρετικά: Φαξ G3, IP Φαξ

Βιβλίο διευθύνσεων
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Ανάλυση αποστολής (dpi)
Προώθηση: έως 600 x 600
Πρόσκτηση: έως 600 x 600

Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Αρχεία: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3

Μορφή αρχείου
Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης
Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όψιση, Διαγραφή πλακιδίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
1

Ταχύτητα μόντεμ
Super G3: 33.6kbps
G3: 14.4kbps

Μέθοδος συμπίεσης
MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)
400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης
A4, A5*, A6* και B5*/A4, A5, B5
*Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ
Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδείθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)
100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10
Ταυτόχρονης συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Περ. 16GB

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες
Περ. 16GB

Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών
Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης
Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων
Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ένωση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαιώσεις αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα)

*1 Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδίωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προτοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικής ασφαλείας, Κωδικός πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V, 50/60Hz, 4,8A

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περ. 1.500W
Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5W*
iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6W*
iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1W*
Εκτύπωση μέσω δικτύου:
iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3W*
iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4W*
iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5W*
Αναμονή: Περ. 28,92W*
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W**
*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
** Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιαστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*

iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78kWh
iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64kWh
iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54kWh

*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)*
Ενεργό (1 όψη)
iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0B, Κν 0,3B/6,9B, Κν 0,3B
iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8B, Κν 0,3B/6,8B, Κν 0,3B
iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,9B, Κν 0,3B/6,7B, Κν 0,3B
*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpAm)*

Θέση δίπλα στη συσκευή:
Ενεργό (A&M) (1 όψη):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 56dB
iR-ADV DX 617i/617iZ: 55dB
iR-ADV DX 527i/527iZ: 54dB
Αναμονή:
iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21dB

*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

TO3 Μαύρο

Απόδοση γραφίτη

Μαύρο: 51.500 σελίδες
Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [uniFLOW Online Express](#) και [uniFLOW Online](#)

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console

Λογισμικό σάρωσης

e-Συντήρηση

Πλατφόρμα

Content Delivery System

Έκδοση εγγράφων

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (προαιρετικά)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AG1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φάκελοι
Μέγεθος φακέλου: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 19kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1

Επάνω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²

Κάτω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.100 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 27kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Μοντέλο με finisher (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5:
500 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια*, Φάκελος*
*μόνο για τον δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας
Βάρος χαρτιού για συρραφή: 60 έως 120g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή: A4, Ειδικό μέγεθος
(210 x 279,4mm έως 216,0 x 355,6mm)
Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (60 έως 90g/m²),
20 φύλλα (91 έως 120g/m²)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματισερίων PCL-A1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-E1

Αξεσουάρ Φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AY1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας Αναλώσιμα

Λαβή προσιπέλασης ADF-A1
Συρράπτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020