



imagePROGRAF TX-3200

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

Επιταχύνετε τη διαδικασία της εκτύπωσης με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο εκτυπωτή 5 χρωμάτων 36", ο οποίος αποτελεί πρότυπο εντυπωσιακής παραγωγικότητας, αυξημένης ευκολίας χρήσης, επαγγελματικής ποιότητας εικόνας και ισχυρής ασφάλειας. Έχει σχεδιαστεί για μεγάλους οργανισμούς, κρατικούς φορείς και παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης στον τομέα AEC&M.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Εντυπωσιακή παραγωγικότητα**
Βελτιώστε την παραγωγικότητα με ταχύτητα εκτύπωσης 3,3 σελ./λεπτό (A1) και ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας με 30% ταχύτερη αλλαγή υλικών, διαμόρφωση δύο ρολών και δεξαμενές μελανιού αντικαθιστώμενες εν λειτουργία που επιτρέπουν την αλλαγή τους χωρίς διακοπή της διαδικασίας. Ελαχιστοποιήστε τις λανθασμένες εκτυπώσεις με τις λειτουργίες βαθμονόμησης χρώματος, παρακολούθησης κεφαλής εκτύπωσης και αυτόματων προσαρμογών.
- **Βελτιωμένη ευκολία χρήσης**
Απολαύστε απρόσκοπτη ροή των εργασιών χάρη στην αυτόματη φόρτωση των υλικών εκτύπωσης, τον απλοποιημένο ορισμό των ρυθμίσεων για τα υλικά, το διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού και το Direct Print Plus, ένα δωρεάν εργαλείο υποβολής εργασιών που ελαχιστοποιεί τις λανθασμένες εκτυπώσεις επιτρέποντας την προεπισκόπηση των εγγράφων.
- **Επαγγελματική ποιότητα εικόνας**
Δημιουργήστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με μελάνι pigment ανθεκτικό στο νερό, εκτυπώστε διακριτά επίπεδα σε σχέδια CAD μέσω του νέου μελανιού ματζέντα και μεγιστοποιήστε την ακρίβεια των εκτυπώσεων με γραμμές εξαιρετικής καθαρότητας και ζωντανά χρώματα.
- **Ισχυρή ασφάλεια**
Χάρη στις βελτιωμένες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, την ασφαλή εκτύπωση με κωδικό PIN, την προηγμένη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και την ασφαλή διαγραφή σκληρού δίσκου, ο imagePROGRAF TX-3200 προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας.
- **Υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης**
Ο imagePROGRAF TX-3200 είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον εκτυπωτής με πιστοποίηση EPEAT Gold* για την ενεργειακή του απόδοση και συσκευασία που δεν περιέχει διογκωμένο πολυστυρένιο (EPS).

*Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TX-3200

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ		Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα - 36"	Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JISB3), 420mm (ISO A2), 707mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (152,4-917mm) (Το «εκτυπώσιμο» μέγεθος εκτυπώνεται με τεχνολογία μικροπεριθωρίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται με οπή στην επιφάνεια)
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο	[Καλάθι πολλαπλών θέσεων] Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Επίπεδη θέση: A2 οριζόντια, 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, 20 φύλλα επιχρισμένου χαρτιού, 20 φύλλα μη επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	Κατανάλωση ενέργειας	[Μονάδα συγκέντρωσης] Θέση καλαθιού: 1 φύλλο (εκτός συνθηκών καμπύλωσης) Θέση διπλωσης: A0/A1 κατακόρυφα, σχέδιο CAD, 20 φύλλα μη επιχρισμένου χαρτιού 90g/m ² , 100 φύλλα μη επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών καμπύλωσης) Επίπεδη θέση: A1/A2 οριζόντια, σχέδιο CAD, 20 φύλλα μη επιχρισμένου χαρτιού 90g/m ² , 100 φύλλα μη επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών καμπύλωσης)
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια, MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.	Ακουστικός θόρυβος (ισχύς/Πίσση)	Λειτουργία: περ. 51dB (A) (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO 7779) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,9Bel ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί 2, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO 7779)
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	Κανονισμοί	Σήμανση CE, σήμανση UKCA
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα	Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD ¹
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 970ml (330ml για MBK, 160ml για τα υπόλοιπα) Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml	Διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα με βάση 1.390 x 984 x 1.168mm (καλάθι ανοικτό) 1.390 x 766 x 1.168mm (καλάθι κλειστό) 103kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y	Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1.626 x 903 x 1.033mm, 157kg Μονάδα ρολού: 1.524 x 562 x 461mm, 31kg
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, 1 φορέας Ρολού (καρούλι), Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3", Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Ευρ. Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint	Περιεχόμενα συσκευασίας	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)	Παρεχόμενο λογισμικό	Φορέας ρολού 2"/3": RH2-34 Μονάδα ρολού: RU-32 Μονάδα συγκέντρωσης: SS-31 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-01
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Direct Print - Άμεση εκτύπωση) Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Δεξαμενής μελανιού: M: PFI-111 (160ml)/PFI-311 (330ml)/PFI-711 (700ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160ml)/PFI-310 (330ml)/PFI-710 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30
ΜΝΗΜΗ		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Στάνταρ μνήμη	128GB (Φυσική μνήμη 2GB) Υποδοχή επέκτασης: Όχι	Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB (με κρυπτογράφηση)	ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		1. Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ	
Σχέδιο CAD	Απλό χαρτί (A1) 0:17 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας): 3,3σελ./λεπτό		
	Απλό χαρτί (A0) 0:32 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:35 (Γρήγορη) 1:06 (Στάνταρ)		
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ			
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Πρόσθετο ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Κομμένο φύλλο: Φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)		
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 152,4mm-917mm Κομμένο φύλλο: 152,4mm-917mm		
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm-0,8mm		
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Εξαιρούνται: ύφασμα, χαρτί σχεδίασης και ημιδιαφανές ματ φύλλο. Αυτά τα υλικά είναι 200mm.) Κομμένο φύλλο: 203,2mm		
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένο φύλλο: 1,6m		
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm		
Μέγεθος πυρήνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"		
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένο φύλλο: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm		
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένο φύλλο: Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm		
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά, Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής Κομμένο φύλλο: 1 φύλλο		
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2024